

WOODEN FLOOR PRIMER

Αστάρι πατωμάτων νερού

Υδατοδιαλυτό διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού, με βάση ακρυλική ρητίνη. Είναι κατάλληλο για την προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν την εφαρμογή του τελικού βερνικιού. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αδιαβροχοποιεί και σκληραίνει το ξύλο και στεγνώνει γρήγορα. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα δίνοντας λεία επιφάνεια.



Πλεονεκτήματα:

- Διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού κατάλληλο για την προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν τη εφαρμογή του τελικού βερνικιού
- Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα/παρκέ και σκάλες από νέο ή παλαιό ξύλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

15-30 sec (FORD CUP#4, 25° C)

Πυκνότητα


1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Για παρκέ, δάπεδα και σκάλες, από νέο ή παλαιό ξύλο, εσωτερικών χώρων.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο




ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

8-10 m²/L



Για δύο στρώσεις

4-5 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

5 %

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Στην αφή

1-2 h

Επαναβαφή

4-6 h

Για την εφαρμογή τελικού χρώματος
18-20 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο

1 L

2.5 L



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, κεριά, λάδια και τα παλαιά πατώματα καλά γυαλοχαρταρισμένα.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 1 Αραιώνουμε έως 5% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.
- 2 Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο.
- 3 Επαναβάφουμε μετά από 4-6 ώρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Μετά από 18-20 ώρες αφού στεγνώσει πλήρως, τρίβεται η επιφάνεια ελαφρά με σιλερόχαρτο, απομακρύνεται η σκόνη και εφαρμόζεται βερνίκι πατωμάτων νερού Wooden Floor Varnish.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



‘Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού’, Οριακή τιμή **140 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **135 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

