

Paint Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων



Εξαιρετικά δραστικό αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών νέας τεχνολογίας χωρίς διχλωρομεθάνιο. Αφαιρεί από οποιαδήποτε επιφάνεια παλιά ενός και δύο συστατικών χρώματα εισχωρώντας στο φιλμ τους, χωρίς να την επηρεάζει.

- Αφαιρεί ενός και δύο συστατικών χρώματα
- Δεν επηρεάζει την επιφάνεια
- Χωρίς διχλωρομεθάνιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία	375 mL	750 mL
--------	--------	--------

ΑΠΟΔΟΣΗ

2 – 4 m²/L ανάλογα με το χρώμα και το είδος της επιφάνειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το δοχείο ανοίγεται με προσοχή. Εφαρμόζεται με πινέλο ή σπάτουλα μία παχιά στρώση χωρίς αραίωση και αφήνεται να δράσει για 10-20 λεπτά (σε χρώματα ή βερνίκια δύο συστατικών αφήνεται να δράσει για περισσότερη ώρα). Στη συνέχεια με μία σπάτουλα ή ξύστρα αφαιρείται το μαλακό χρώμα. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία αν χρειαστεί. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.

Το προϊόν στεγνώνει σε 15 - 40 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μετά την απομάκρυνση των παλιών χρωμάτων ή βερνικιών η επιφάνεια καθαρίζεται με νερό ή διαλυτικό και αφού στεγνώσει μπορεί να επαναβαφεί.

Πινέλα, σπάτουλες και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	0,99 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
-----------	-------------------------------

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Vitex A.E.

T.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος T.K. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr