

DÉCOR PROTECT **ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι υδατικής βάσης για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή του ασταριού **DÉCOR PRIM**. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια όπου δεν

υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια. Συνιστάται ιδιαίτερα για την προστασία της πατητής τσιμεντοκονίας **DÉCOR** και την ανάδειξη των αποχρώσεών της. Το **DÉCOR PRIM** δίνει λάμψη, σκληρότητα και τις καθιστά πιο εύκολες στο καθημερινό καθάρισμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **DÉCOR PROTECT** μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα και τοίχους που έχει προηγηθεί η εφαρμογή της πατητής

τσιμεντοκονίας **DÉCOR**, σε φυσικό γρανίτη, μάρμαρο, πέτρα Καρύστου και Πηλίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αντίσταση στο νερό και τα ουδέτερα καθαριστικά
- Αντίσταση στην υπερϊώδη ακτινοβολία
- Γυαλίζει και προστατεύει

- Δεν ξεφλουδίζει
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση
- Οικονομική λύση για άριστο αποτέλεσμα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη και μούχλα πριν την εφαρμογή. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, να έχουν αφαιρεθεί τα σαθρά και όλα τα υπολείμματα όπως σκό-

νες, λάδια, γράσα. Επίσης πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν λιμνάζοντα νερά. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει μονωθεί και να μην υπόκειται σε διαρκή ανιούσα υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνουμε δύο χέρια με **DÉCOR PROTECT**. Για την εφαρμογή χρησιμοποιούμε ρολό χωρίς όμως να αφήνετε περίσσια υλικού. Το **DÉCOR PROTECT** πρέπει να εισχωρεί κα-

λά στην επιφάνεια εφαρμογής. Για την καλύτερη δυνατή προστασία περνάμε το δεύτερο χέρι αδιάλυτο μετά από περίπου 2 ώρες ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-200ml/m² αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πλαστικά μπουκάλια του 1lt σε χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων. Αποθηκεύεται σε σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 2-3 ώρες, τόσο ώστε να μη κολλάει.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες χωρίς πρόβλημα. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το βερνίκι μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Μην εφαρμόζεται το **DÉCOR PROTECT** πάνω σε παλιά βερνίκια, σε βρώμικες και υγρές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρά εργαλεία, χωρίς σκουριά.

Να μην εφαρμόζετε το **DÉCOR PROTECT** πάνω σε υποστρώματα με διαρκή ανιούσα υγρασία.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την η-

λιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα

των υλικών δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777