

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### A3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το A3 σε σκόνη είναι ένα προϊόν από φυσικά τροποποιημένα ορυκτά, που προστιθέμενο στα τσιμεντοκονιάματα, τους δίδει μεγάλη εργασιμότητα αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη, παρέχοντας μεγάλη οικονομία, επίσης:

- Βελτίωση στην πρόσφυση του νωπού κονιάματος.
- Επιμήκυνση στον χρόνο πήξης
- Αυξάνει την εργασιμότητα.
- Προσδίδει υδαταπωθητικότητα στην τελική τοιχοποιία.
- Δεν προκαλεί "πέταλιδες" στο σουβά.
- Δεν προσβάλλει τα μέταλλα και είναι φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον.

#### ΧΡΗΣΕΙΣ

Το A3 χρησιμοποιείται ευρέως σε κάθε εφαρμογή τσιμεντοκονιάματος όπως το κτίσιμο τούβλων, την κατασκευή επιχρισμάτων, για τοποθέτηση μαρμάρων και πλακών ακόμα και για κατασκευή πέτρινων τοιχίων και οικίες

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση : μπεζ  
Ειδικό βάρος: 750 kg/m<sup>3</sup> (χύδην).

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ \*\*

Από 2 – 2,5kg A3 σε μίγμα ανά 25 κιλά τσιμέντου. Πάντα όμως σε συνάρτηση και με την ποιότητα της άμμου (ψιλή ή χοντρή).

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε σακιά των 35kg σε παλέτες των 1400kg περιτυλιγμένες με πλαστικό φιλμ επίσης και μεγάσακους των 1000kg.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Απεριόριστος χρόνος αποθήκευσης σε σκιερό μέρος, μόνο για την αποφυγή καταστροφής του νάιλον φιλμ! Μεταφορά με περονοφόρα οχήματα.

\*\* Η ακριβής δοσολογία να γίνεται πάντα σε συνάρτηση της ποιότητας της άμμου καθώς επίσης και την αναλογία του τσιμέντου. Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

## TECHNICAL DATA SHEET

### A3 MORTAR PLASTICIZER

#### REPLACES LIME

#### SPECIFICATIONS

A3 is a powder made from natural modified minerals, that can added in cementus mortars, giving them higher workability replacing 100% lime (hydrated or lime pasta), it perform great economy and additionally it performs:

- Optimum adhesiveness while mortar's placing.
- Significant increasement of drying period.
- Better workability.
- Gives high water resistance to the final walls.
- Eliminates the formation of lime eruptions (flakes).
- Doesn't corrode metals and is friendly to the user and the environment.

#### USES

A3 is widely used in every masonry application which has cementus base such as mortars for brick laying, mixes for plasters, tiles and marbles adhesion even more for stone fences and stone houses construction.

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Color: grey  
Specific weight: 750kg/m<sup>3</sup> (loose dense)

#### MIX PORTION \*\*

2 – 2,5kg of A3 in a mix of every 25kg of cement. Always in accordance of the sand quality (fine or coarse).

#### PACKAGE

A3 is in sacks 35kg on 1400kg wooden pallets wrapped by stretch film also in 1.000kg big-bags.

#### STORAGE-TRANSPORTATION

Unlimited storage time in a shadowed place, only for preventing of stretch film decomposition. Transportation by fork – lift vehicles.

\*\* The precise portions of the mix must always be in a compliance with sand aggregates quality and cement percentance. Contact us for any further assistance or explanation.