



Αφυγραντικά & Καθαριστικά

OXY CLEAN CL17

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **OXY CLEAN CL 17** είναι πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα, καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσαέρια και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **OXY CLEAN CL 17** είναι κατάλληλο για

- Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων.
- Όλους τους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, Βόλου, πέτρες χτισίματος, βοτσαλιές, φυσικοί κυβόλιθοι, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, πεζοδρόμια, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα.

Η εφαρμογή του **OXY CLEAN CL 17** είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση πλακιδίων, αρμών πλακιδίων και τσιμέντου με το WATER BLOCK M17 για μακροχρόνια προστασία από το λέκασμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το **OXY CLEAN CL 17** είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή του συνιστάται η χρήση πλαστικών γαντιών και προστατευτικών γυαλιών.
2. Πριν την εφαρμογή καλύψτε προσεκτικά με νάυλον μεταλλικές και πορσελάνινες επιφάνειες, φυτά και σιδήποτε άλλο προς αποφυγή οξειδωσης του υλικού από τους ατμούς.
3. Απλώστε το **OXY CLEAN CL 17** στην επιφάνεια και τρίψτε με μια σκληρή βούρτσα. Αφήστε το υλικό να επιδράσει για 5-10 λεπτά, βουρτσίζοντας περιστασιακά. Μην αφήσετε το προϊόν να στεγνώσει στην επιφάνεια.
4. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από την επιφάνεια και ξεβγάλετε βουρτσίζοντας με άφθονο νερό.
5. Για καθαρισμό πολύ επίμονων λεκέδων επαναλάβετε την διαδικασία αφήνοντας το προϊόν να επιδράσει έως 15-20 λεπτά.
6. Για καθαρισμό ελαφρά λερωμένων επιφανειών αραιώστε το προϊόν με 20% νερό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Λόγω της διαφορετικής ποιότητας και τύπων υλικών, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή, προς αποφυγή σπάνιων περιπτώσεων δημιουργίας διάβρωσης και θαμπάδων σε ορισμένους τύπους τεχνητών πετρών.
- Η χρήση του υλικού πρέπει να πραγματοποιείται μετά την πάροδο 20 ημερών από την αρμολόγηση.
- Το **OXY CLEAN CL 17** δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα, διακοσμητικά πλακίδια και είδη υγιεινής.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5 - 8 m²/Lt

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε εξοπλισμό και επιφάνειες με καθαρό νερό αμέσως μετά την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Ώξινη χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1 gr/ml 25°C

Ευφλεκτικότητα: Μη εύφλεκτο

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o - 35^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Αφυγραντικά & Καθαριστικά

OXY CLEAN CL17

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1Lt, 4Lt, 20Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1Lt	5004	5204094050049
4Lt	5005	5204094050056
20Lt	05189	5204094050384

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες **STOT SE 3: H335** - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού **P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P264** Πλύνετε με άφθονο νερό σχολαστικά μετά το χειρισμό **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο **P301+P330+P331:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό **P303+P361+P353:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στοντους **P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012). Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Υδροχλωρικό οξύ

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

