



Πλάκες ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology που προσφέρουν υψηλή ηχητική απόδοση σε ειδικές εφαρμογές ξηράς δόμησης



Ultracoustic P Ορυκτοβάμβακας ξηράς δόμησης

(λ) = 0,037 W/(m.K)

σε πλάκες



Εφαρμογές και λύσεις:

Ηχομόνωση χωρισμάτων και τοίχων

- Σε σπίτια και σε γραφεία
- Κινητά χωρίσματα

Πλεονεκτήματα

- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εξαιρετική αντίσταση στη φωτιά Euroclass A1
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Άριστη ακουστική απόδοση
- Αυτοφερόμενες πλάκες

Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,037	λ	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclasse	-
Διάχυση υδρατμών	-	Z	m ² .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	-	WL(P)	kg/m ² /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	-	WS	kg/m ² /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	-
Αντίσταση στη ροή αέρα	5	AF	kPa.s/m ²

Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1

- CE : MW-EN 13164-14-AF5

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	Ra (m ² .K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάγια / πακέτο	m ² / πακέτο	πακέτα / παλέτα	m ² / παλέτα	Κωδικός προϊόντος	
30	0,81	600	1200	20	14,52	24	348,50	458460	**
45	1,22	600	1200	16	11,52	20	230,40	505670	
60	1,62	600	1200	18	13,07	24	313,60	545641	**
70	1,89	600	1200	14	10,08	20	201,60	514322	
80	2,16	600	1200	12	8,71	24	209,10	416607	**
100	2,70	600	1200	10	7,26	24	174,24	416647	**

**Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ισοδύναμα υλικά με εναλλακτικές εμπορικές ονομασίες

