



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL** είναι το πρώτο Ελληνικό πολυχρηστικό τεχνικό spray που σηματοδότησε την έλευση του τεχνικού spray στην Ελλάδα το 1967. Ακολουθώντας την παλιά αυθεντική συνταγή, συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν τονίζοντας τη σταθερή αξία του προϊόντος με τη συνέχιση της διαδρομής του. Το MINOS 21 αποτελεί το πλέον χρήσιμο πολυχρηστικό εργαλείο. Έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στην εργασία, στα χόμπυ κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε ασθενή οξέα και βάσεις
- Αντισκωριακή προστασία
- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS 21** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ.

- Λιπαίνει κινούμενα μέρη όπως μεντεσέδες, τροχούς, κυλίνδρους, αλυσίδες και γρανάζια.
- Διεισδύει και απελευθερώνει μπλοκαρισμένα και σκουριασμένα εξαρτήματα όπως παξιμάδια, βίδες, βαλβίδες και κλειδαριές.
- Προστατεύει από τη σκουριά και τη διάβρωση εργαλεία, εξαρτήματα, αθλητικό εξοπλισμό κλπ.
- Αφαιρεί γρήγορα τη σκουριά και τα γράσα.
- Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τους ρύπους, και τα λίπη επιτυγχάνοντας την απομάκρυνση τους
- Απομακρύνει την υγρασία αποκαθιστώντας τη λειτουργία μηχανών, ηλεκτρικών εργαλείων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ανακινήστε τη φιάλη για 2 λεπτά πριν την χρήση, ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση spray από απόσταση 25-30cm.
3. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 - 15λεπτά και αν χρειαστεί ψεκάστε ξανά.
4. Η λίπανση αρχίζει μετά την εξάτμιση των διαλυτών.
5. Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και ψεκάστε για 5'' ώστε να καθαριστεί η βαλβίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με νερό και σαπούνι αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Αντισκωριακό - λιπαντικό

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές –υποκίτρινο

Οσμή: Χαρακτηριστική

Σχετική πυκνότητα: 0,88 gr/ml

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 30°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε Έιδικά προϊόντα φινιρίσματος): 840 gr/lt (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lt ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 400ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
400ml	9233	5204094092339

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαφραγεί Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Repr. 1B: H360D - Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P211: Μην πεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: N-μεθυλο-πυρρολιδόνη-2*; Οργανικά τροποποιημένο πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο; 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο; Μεσιτυλένιο 1,3,5-τριμεξυλοβενζόλιο. Μόνο για επαγγελματική χρήση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

